



Построим лучшее вместе!

ООО "Завод Шинглас"
РФ, г. Рязань, Восточный промузел, 21, стр. 58
тел. +7 (4912) 91-12-21
факс+7 (4912) 91-12-21
www.shinglas.ru

Исх. № 0115/309133 от 08.07.2020 г.

ТОРГОВЫМ ПАРТНЕРАМ

Об условиях транспортирования и хранения панелей для подшивки карнизов типа «СОФИТ» и соединительных профилей из ПВХ т. м. ТЕХНОНИКОЛЬ


Настоящим письмом ООО «Завод Шинглас» сообщает о требованиях к транспортированию и хранению изделий карнизной системы из ПВХ, обеспечивающих соответствие нормативным показателям, заявленным в

- СТО 72746455-3.5.14-2019 ПАНЕЛИ ДЛЯ ПОДШИВКИ КАРНИЗОВ ТИПА «СОФИТ» И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, т. м. ТЕХНОНИКОЛЬ на продукцию, в течение гарантийного срока, установленного производителем:

- изделия должны храниться в специализированных корзинах или на поддонах, рассортированные по маркам в сухом закрытом хорошо проветриваемом помещении при температуре не выше 40°C, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения от попадания на нее влаги и солнечных лучей;
- изделия должны храниться вдали от отопительных приборов;
- при отсутствии стеллажной или специализированной системы хранения поддоны с панелями и доборами к ним должны храниться на ровной поверхности, не более трех ярусов по высоте при условии ровной установки стоек поддонов друг на друга;
- при использовании стеллажей и специально оборудованных этажерок допускается складирование поддонов в двух и более рядах по высоте, количество ярусов ограничивается конструкциями стеллажей и этажерок;
- допускается кратковременный свес панелей типа «Софит» и соединительных профилей из ПВХ до 30 см (без дополнительной нагрузки на изделие);
- при хранении продукции при отрицательных температурах окружающей среды производитель не устанавливает ограничения по температурному режиму, при условии отсутствия механического воздействия на упаковку или поддоны с изделиями системы водосточной;
- условия хранения должны обеспечить защиту продукции от загрязнений, деформации и механических повреждений.

-изделия должны транспортироваться крытыми транспортными средствами без контакта с металлическими стойками, без подогрева полов и с температурой воздуха внутри крытого пространства не выше 40⁰С.

Коммерческий директор ООО «Завод Шинглас»



А. С. Синяков

Контактное лицо: Елисеева Лариса Ивановна
Имя, телефон: 89109030843; eliseeva.l@tn.ru